

COMPC3

AIMPOINT® COMPC3**AIMPOINT® COMPC3**

Artikelnr	11421
Storlek riktpunkt	2 MOA
Batterityp	3V lithium battery, typ 2L76 alternativt DL1/3N.
Batteridrifttid, dagläge	50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)

ÖVERSIKT

Aimpoint CompC3 är konstruerat för att användas när du vill ha ett kompakt sikte med 30 mm tub och är det lättaste siktet i sin klass. Siktet ingår i Comp-serien som är en mycket populär serie för proffsmarknaden. CompC3 är en civil version som framför allt används på kort låda, pilbågar, karbiner och tävlingspistoler.

Lanserades 2005.

UNIKA FUNKTIONER

- Idealiskt för lätta gevär, bågvapen, karbiner och tävlingspistoler
- Lätt att montera, utrustat med en 30 mm bred ring som passar alla klackar av Weaver-typ
- Ny ACET-teknik ger 50 000 timmar av användning på ett batteri
- Finns i en punktstorlek (2 MOA)
- Helt vattentätt

AIMPOINT® COMPC3

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄN DATA	KRAFTKÄLLA	MILJÖ SPECIFIKATIONER
Artikelnr: 11421	Batterityp: 3V lithium battery, typ 2L76 alternativt DL1/3N.	Drifttemperaturområde: -30°C to 60°C
OPTISKA SPECIFIKATIONER	Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)	Förvaringstemperaturområde: -51°C to 71°C
Siktestyp: Reflex collimator sight with LED	Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 9 lägen med varierande ljusintensitet	Temperaturchock: Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan -45°C and 71°C. Varaktighet: 4 h varmt 71°C, och 4 h kallt -45°C. 3 upprepande cykler.
Optisk förstoring: 1x	FYSISKA SPECIFIKATIONER	Fuktighet: Bibehållen funktion efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C to 50 °C, cykliskt.
Storlek riktpunkt: 2 MOA	Längd, enbart sikte: 125 mm	Vattentålighet: Bibehållen funktion under och efter nedsänkning till 5 m vattendjup
Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux	Längd, konfiguration: 125 mm	Chock: Bibehållen funktion efter chockpåverkan i rumstemperatur. Gränser: X-led: 500 g, 0.7 - 1.1 ms (3 chocker i vardera riktningen), Y-led: 40g ±4g, 11 ±1ms (2 chocker i vardera riktningen), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2 chocker i vardera riktningen).
Färg riktpunkt: Ljusbåglängd toppvärde: 650 nm ± 10	Bredd: 49 mm	Kemisk motståndskraft: "Motstår upprepade exponering av följande kemikalier: *Hydraulolja (FSD 8407, 021). *Smörjolja (FSD 8127, 8220, fett 220). *Motorolja 5W/30. *Bränsle (FSD 8612, Dieselolja). *Rengöringsmedel (FSD 8609, *Motoralkohol 21. *Rengöringsmedel (GDS2000), *Avisningsmedel (FSD 8704, Glykol 021). *Insektsmedel (Virkon). *Brandsläckningsskum (Foam AFFF). Gränser: Temp: 28°C. Varaktighet: 24h"
Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer	Höjd, enbart sikte: 49 mm	Fäste: 1 ring (30 mm). Ring ingår.
Apertur med fritt synfält: 20 mm	Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 200 g	
Ögonavstånd: Obegränsat	Material sikteshus: Härdad aluminium	
	Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart	
	Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Härdad aluminium	
	Ytbehandling: Härdanod, halvmatt	
	Höjd optisk axel, sikte och fäste: 20 mm, mätt från yta av Picatinny-/Weaver-fäste	
	Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 13 mm på 80 m, = 16 mm på 100 m avstånd.	